



KB12

CLUB KTV series



主要特点：

真正400W 额定功率 (8小时粉红噪声测试)
极小失真和自然声音重现
在轴心和偏轴测试频率响都很平滑
特别定制的欧洲单元
专用的 80°x50° 曲线号筒

应用范围：

KB12 音箱主要应用于室内固定安装场合,可结合超低频音箱使用:

- 酒吧补声、KTV包房
- 多功能厅、电影厅
- 礼堂、剧院

规格参数

功率 (50~15000Hz 粉红噪声8小时测试)	400W 额定 / 800W 节目
标称阻抗	8 欧
频率响应(-6dB 空间, no EQ)	52~20000Hz
制造公差	±2dB 从 300 to 10000Hz
平均灵敏度 (带宽 200~16000Hz)	97dB/W/m
计算是最大声压级 1W / 1m	123dB 连续 / 126dB 节目
覆盖角 (-6dB)	80° x 50° 1300Hz 以上
推荐高通滤波器	40Hz 24dB/oct 全频模式 60-120Hz 结合超低频音箱
低音单元	特别定制 12寸AAUDIO 铁氧体, 3寸内外绕线音圈
高音单元	1寸出口 AAUDIO 铁氧体, 1.7寸音圈, 聚酯膜片
分频器	无源分频模式 1800Hz, 低音12dB/oct, 高音18dB/oct
吊挂点	11 M8 吊挂点
接插件	2个NEUTRIK NL4MP 音箱座 (1+/1- 输入)
底座	35mm
木箱	CNC 制造, 木板沉位, 内部用加强角铁拼装工艺 15mm 桦木夹板
表面处理	10 层钢琴烤漆亮光表面处理,棕红色
尺寸 (WxHxD)	358x620x348mm
重量	22kg 净重 24kg 毛重



KB12

CLUB KTV series



主要特点：

真正400W 额定功率 (8小时粉红噪声测试)
极小失真和自然声音重现
在轴心和偏轴测试频率响都很平滑
特别定制的欧洲单元
专用的 80°x50° 曲线号筒

应用范围：

KB12 音箱主要应用于室内固定安装场合,可结合超低频音箱使用:

- 酒吧补声、KTV包房
- 多功能厅、电影厅
- 礼堂、剧院

规格参数

功率 (50~15000Hz 粉红噪声8小时测试)	400W 额定 / 800W 节目
标称阻抗	8 欧
频率响应(-6dB 空间, no EQ)	52~20000Hz
制造公差	±2dB 从 300 to 10000Hz
平均灵敏度 (带宽 200~16000Hz)	97dB/W/m
计算是最大声压级 1W / 1m	123dB 连续 / 126dB 节目
覆盖角 (-6dB)	80° x 50° 1300Hz 以上
推荐高通滤波器	40Hz 24dB/oct 全频模式 60-120Hz 结合超低频音箱
低音单元	特别定制 12寸AAUDIO 铁氧体, 3寸内外绕线音圈
高音单元	1寸出口 AAUDIO 铁氧体, 1.7寸音圈, 聚酯膜片
分频器	无源分频模式 1800Hz, 低音12dB/oct, 高音18dB/oct
吊挂点	11 M8 吊挂点
接插件	2个NEUTRIK NL4MP 音箱座 (1+/1- 输入)
底座	35mm
木箱	CNC 制造, 木板沉位, 内部用加强角铁拼装工艺 15mm 桦木夹板
表面处理	10 层钢琴烤漆亮光表面处理,棕红色
尺寸 (WxHxD)	358x620x348mm
重量	22kg 净重 24kg 毛重